

APAREJOS O POLIPASTOS MANUALES

CM-2000

Producidos dentro de una rigurosa norma de calidad, se puede destacar en este modelo la cadena de carga de alta resistencia, su peso reducido, facilidad en el uso, y su tamaño compacto.

Características Generales

- Pueden ser instalados en carrillos manuales o eléctricos.
- Poseen un cuerpo de acero, liviano y súper compacto.
- Es de muy fácil instalación, uso y mantenimiento.
- Con engranajes de acero temperado.
- Las cadenas de carga en acero de alta resistencia.
- Posee también cadenas de comando de acero zincado.
- Ganchos de carga con traba de seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	HSZ-05	HSZ-1	HSZ-2	HSZ-3	HSZ-5	HSZ-10
Capacidad (t)	0,5	1	2	3	5	10
Elevación Standart (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nº de Ramales de cadena	1	1	2	2	2	4
Diám. de Cadena de carga (mm)	6	6	6	8	10	10
Peso (kg)	9,5	9,5	12,5	22,5	36	68

Otras elevaciones disponibles mediante consulta

ANGEL LARREINA S.A.
elementos de transmision

Moreno 901 (C1091AAS) Ciudad Aut. de Bs.As.
Tel. (011) 4334-2808 - Fax. (011) 4334-3480
www.angellarreina.com