

Descripción:

Las eslingas planas y con ojal Yale están hechas de poliéster de alta tensión fabricado acorde a las normas DIN 61360, ofreciendo las siguientes ventajas:










- Bajo peso, y por lo tanto, fácil manejo
- Protección contra heridas en las manos
- Protección contra daños en la superficie de la carga
- Alta flexibilidad y adaptabilidad a las formas dadas
- Excelente adhesión usando *PU sling coatings*
- Distribución equitativa de presión al presentarse cargas de presión y tensión
- Resistencia a los rayos UV, evitando el material avejentado
- Resistencia al calor hasta los 120° o mas
- Previene daños por congelamiento (hasta los -40° aproximadamente)
- Material de bajo deterioro, resistente al uso, y de una larga vida útil

Eslingas Planas Yale

- Adherida térmicamente
- Códigos de colores siguiendo el estándar CEN
- Bajo nivel de elongación (< 4%)

Eslingas de otros materiales (Polyamide PA), capacidades, y largos especiales se encuentran disponibles por pedido.

Tablas: Webbing slings

Lifting Method	WLL in Kg with one Yale webbing sling					with two Yale webbing slings			
	Straight Lift	Choke Hitch	Basket inclination angle B			inclination angle B			
			up to 7°	up to 45°	from 45° -60°	straight up to 45°	choke up to 45°	straight from 45° - 60°	choke from 45° -60°
									
	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,12	1,0	0,8
1000 kg	1000	800	2000	1400	1000	1400	1120	1000	800
2000 kg	2000	1600	4000	2800	2000	2800	2240	2000	1600
3000 kg	3000	2400	6000	4200	3000	4200	3360	3000	2400
4000 kg	4000	3200	8000	5600	4000	5600	4480	4000	3200
5000 kg	5000	4000	10000	7000	5000	7000	5600	5000	4000
6000 kg	6000	4800	12000	8400	6000	8400	6720	6000	4800
8000 kg	8000	6400	16000	11200	8000	11200	8960	8000	6400
10000 kg	10000	8000	20000	14000	10000	14000	11200	10000	8000

WLL	Webbing width	Eye length	Length					
			2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
1000 kg Violet	50 mm	200 mm	31101020	31101030	31101040	31101050	31101060	31101080
2000 kg Green	75 mm	250 mm	31102020	31102030	31102040	31102050	31102060	31102080
3000 kg Yellow	100 mm	300 mm	31103020	31103030	31103040	31103050	31103060	31103080
4000 kg Grey	125 mm	375 mm	31104020	31104030	31104040	31104050	31104060	31104080
5000 kg Red	150 mm	450 mm	-	31105030	31105040	31105050	31105060	31105080
6000 kg Brown	180 mm	600 mm	-	-	31106040	31106050	31106060	31106080
8000 kg Blue	240 mm	625 mm	-	-	31108040	31108050	31108060	31108080
10000 kg Orange	300 mm	750 mm	-	-	31110040	31110050	31110060	31110080

